

Ficha Técnica



Nombre comercial: PROLAQ L 500
Revisado: 26.03.2018
Fecha impresión: 26.03.2018

Página: 1 de 1

Descripción

PROLAQ L 500 elimina restos de pintura y barniz base disolvente de herramientas de aplicación y procesamiento de revestimientos como pistolas de barniz, bombas, mangueras, filtros, cepillos, brochas, etc. PROLAQ L 500, en combinación con los sistemas de limpieza PROLAQ Compact o PROLAQ Auto está diseñado para alcanzar un efecto de limpieza óptimo. La vida útil así como la competitividad del limpiador se incrementan múltiples veces con el uso de dichos sistemas de limpieza.

Caracterización química

Mezcla de disolventes de volatilidad moderada y baja

Clasificación según la normativa (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Irritación ocular 2; H319 – Lesiones oculares graves / irritación ocular: Categoría 2A; Provoca irritación ocular grave

Información relativa al transporte

ADR : -

Tipo de amenaza al agua (clasificación según la AwSV)

Water hazard class: 1 (ligeramente peligroso para el agua)

Etiquetado conforme a normativa (EC) No. 648/2004

-

Equipo de seguridad

Protección facial/ocular:	Gafas de seguridad adecuadas s. EN 166	En caso de salpicaduras
Protección de manos:	Guantes adecuados tipo EN 374	En caso de contacto cutáneo posible
Protección respiratoria:	Dispositivo de filtrado combinado DIN EN 14387	En caso de exceder los valores límite; Tipo: A

Aplicación

PROLAQ L 500 está desarrollado para limpieza manual y mecánica en los sistemas PROLAQ Compact y PROLAQ Auto. Por favor tenga en cuenta la información técnica de dichos equipos.

Moje las herramientas y piezas con PROLAQ L 500, déjelo actuar un periodo breve de tiempo y elimine la pintura o barniz con el cepillo con flujo de producto. Puede ser útil sumergirlas durante varios minutos en PROLAQ L 500 si la pintura o barniz está seca. Seque las piezas con aire comprimido después de la limpieza.

Importante: PROLAQ L 500 no es compatible para ajustar la viscosidad de pinturas y barnices.

PROLAQ L 500 es compatible con PTFE, PP, PE. Otros materiales deben comprobarse individualmente.

Se recomienda hacer pruebas antes de su uso, debido a las diferentes precondiciones de proceso en cada caso. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y a hacer futuros desarrollos.

Datos técnicos

Apariencia:	líquido	Temperatura de solidificación:	indeterminada
Color:	incoloro	Temperatura de ignición:	irrelevante
Olor:	característico	Límite superior de explosión:	irrelevante
Temperatura de ebullición:	> 100 °C	Valor de pH :	no aplica
Punto de inflamación:	aprox. 48 °C	VOC (CH) :	< 36 Wt %
Límite inferior de explosión:	irrelevante		
Densidad (20 °C) :	aprox. 1 g/cm³		
VOC (CE) :	< 20 Wt %		

Almacenamiento

Mantenga el recipiente bien cerrado. Guarde/almacene solamente en el envase original. Protege contra temperaturas bajo cero. La temperatura de almacenamiento optimizada está entre 2 °C hasta 35 °C. El producto se puede almacenar en el embalaje original cerrado durante al menos 12 meses. La fecha de inicio es la fecha de producción.

Clase de almacenamiento (según TRGS 510): 10

Consejos para la eliminación

Los códigos de residuos son recomendaciones basadas en el uso programado de este producto. Debido a las condiciones específicas de uso y eliminación del usuario, pueden asignarse otros códigos de residuos en determinadas circunstancias.

Código de residuos según EWC/AVV para productos no utilizados

08 01 17* Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

Código de residuos según EWC/AVV para envases

15 01 02 Envases de plástico

Los envases contaminados deberán vaciarse de todos los residuos y, tras una limpieza adecuada, podrán enviarse a una planta de reciclado. Los envases sin limpiar deberán eliminarse de la misma manera que el soporte.

Formatos del producto	
A02017	20 l garrafa
A20017	200 l bidón
A10017	1000 l GRG

(ES)

The above information is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this technical data sheet, for storage, processing and disposal. The information cannot be transferred to other products. These are unbinding information.