

Ficha Técnica



Nombre comercial: Power Cleaner 150
Revisado: 30.05.2022
Fecha de impresión: 30.05.2022

Página: 1 de 1

Descripción

Power Cleaner 150 es un limpiador ácido a base de agua para eliminar residuos de cemento y cal, incrustaciones de orina, óxido y manchas de metal. También elimina contaminaciones de aceite, grasa y proteínas. Power Cleaner 150 no está sujeto a etiquetado obligatorio según el Reglamento de la UE 1272/2008 (CLP). Power Cleaner 150 es adecuado para todo el área de baño y lavado, así como para áreas exteriores como terrazas, jardines, aceras y parques.
Para uso en la industria alimentaria: número de registro NSF: 152259, Código de categoría A3.

Caracterización química

Agente limpiador ácido a base de agua.

Clasificación según la normativa (EC) No.1272/2008 [CLP]

-

Información relativa al transporte

ADR: -

Tipo de amenaza al agua (clasificación según la AwSV)

Clase de peligro para el agua: 1 (ligeramente peligroso para el agua)

Etiquetado conforme a normativa (EC) No. 648/2004

< 5 % surfactantes aniónicos
< 5 % surfactantes no iónicos

Equipo de protección

Protección facial/ocular:	Gafas de seguridad adecuadas s. EN 166	En caso de salpicaduras
Protección de manos:	Guantes adecuados s. EN 374	En caso de contacto cutáneo posible o prolongado
Protección respiratoria:	Dispositivo de filtrado comb. DIN EN 14387	En caso de exceder los valores límite de exposición

Aplicación

Power Cleaner 150 es un agente de limpieza altamente concentrado para limpieza manual o automática, para usar como concentrado o diluido con agua en una proporción de hasta 1:40. Aplique Power Cleaner 150 con un paño o cepillo en la superficie, limpie con una toalla o enjuague con agua. Power Cleaner 150 funciona a temperatura ambiente, pero puede calentarse hasta alcanzar una temperatura de trabajo de 90 °C..

Datos técnicos

Apariencia:	Líquido		
Color:	Incoloro		
Olor:	Característico		
Temperatura de ebullición:	> 100° C	Temperatura de solidificación:	No medido
Punto de inflamación:	Irrelevante	Temperatura de ignición:	Irrelevante
Límite inferior de explosión:	Irrelevante	Límite superior de explosión:	Irrelevante
Densidad (20 °C):	Aprox. 1.05 g/cm³	Valor del pH:	Aprox. 2,2
COV (CE):	0 % peso	COV (CH):	0,9 % peso

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado. Almacene únicamente en el envase original. Proteja contra temperaturas bajo cero. La temperatura de almacenamiento óptima está entre 2 °C y 35 °C. El producto se puede almacenar en envases originales cerrados durante al menos 12 meses. La fecha de inicio es la fecha de producción.
Clase de almacenamiento (según TRGS 510): 12

Consejos para la eliminación

Los códigos de residuos son recomendaciones basadas en el uso programado de este producto. Debido a las condiciones específicas de uso y eliminación del usuario, pueden asignarse otros códigos de residuos en determinadas circunstancias.

Código de residuos según EWC/AVV para producto no utilizado

20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas

Código de residuos según EWC/AVV para envases

15 01 02 Envases de plástico

El código de residuos para el producto usado depende del tipo de contaminantes que se hayan lavado de las piezas de repuesto y puede ser diferente a los indicados aquí.

Los envases contaminados deberán vaciarse de todos los residuos y, tras una limpieza adecuada, podrán enviarse a una planta de reciclado. Los envases sin limpiar deberán eliminarse de la misma manera que el medio.

Formatos del producto

A50020	Botella de PET con pulverizador de 500 mL – pedido mínimo 1 caja de 20 Uds x 500 mL
A02020	Garrafa de 10 L
A20020	Bidón de 200 L

(ES)

La información anterior se basa en nuestros conocimientos actuales. La información pretende aconsejarle sobre el manejo seguro del producto nombrado en esta ficha técnica, para su almacenamiento, procesamiento y eliminación. La información no es transferible a otros productos. Se trata de información no vinculante.