

Ficha Técnica



Nombre comercial: PROLAQ L US
Revisado: 27.02.2020
Fecha impresión: 27.02.2020

Página: 1 de 1

Descripción

PROLAQ L US es un limpiador en base agua altamente eficaz, neutro con excelente solubilidad. Para eliminación de pinturas y barnices base disolvente y base agua curados, así como tintas de impresión e impregnaciones.

Caracterización química

Limpiador neutro de base acuosa

Clasificación según la normativa (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Irritación ocular 2; H319 – Lesiones oculares graves / irritación ocular: Categoría 2A; Provoca irritación ocular grave

Información relativa al transporte

ADR : -

Tipo de amenaza al agua (clasificación según la AwSV)

Water hazard class : 2 (significativamente peligroso para el agua)

Etiquetado conforme a normativa (EC) No. 648/2004

5 -15 % tensioactivos aniónicos
5 -15 % tensioactivos no iónicos

Equipo de seguridad

Protección facial/ocular:	Gafas de seguridad adecuadas s. EN 166	En caso de salpicaduras
Protección de manos:	Guantes adecuados tipo EN 374	En caso de contacto cutáneo posible o duradero
Protección respiratoria:	Dispositivo de filtrado combinado DIN EN 14387	En caso de exceder los valores límite; Tipo: A

Aplicación

PROLAQ L US está listo para su uso y se puede utilizar tanto en procesos de limpieza por inmersión y mediante ultrasonidos, como en aplicaciones manuales. El limpiador funciona activamente a temperatura ambiente, pero la temperatura óptima de aplicación es entre 50 °C y 70 °C. PROLAQ L US no ataca el aluminio, pero una prueba inicial de compatibilidad con superficies es recomendable.

Datos técnicos

Apariencia:	líquido		
Color:	incoloro		
Olor:	característico		
Temperatura de ebullición:	aprox. 100 °C	Temperatura de solidificación:	< 0 °C
Punto de inflamación:	indetectable (> 100 °C)	Temperatura de ignición:	indeterminado
Límite inferior de explosión:	irrelevante	Límite superior de explosión:	irrelevante
Densidad (20 °C) :	aprox. 1,02 g/cm³	Valor de pH :	aprox. 7
VOC (CE) :	8,0 Wt %	VOC (CH) :	7,0 Wt %

Almacenamiento

Mantenga el recipiente bien cerrado. Guarde/almacene solamente en el envase original. Protege contra temperaturas bajo cero. La temperatura de almacenamiento optimizada está entre 2 °C hasta 35 °C. El producto se puede almacenar en el embalaje original cerrado durante al menos 12 meses. La fecha de inicio es la fecha de producción.
Clase de almacenamiento (acc. TRGS 510): 12

Consejos para la eliminación

Los códigos de residuos son recomendaciones basadas en el uso programado de este producto. Debido a las condiciones específicas de uso y eliminación del usuario, pueden asignarse otros códigos de residuos en determinadas circunstancias.

Código de residuos según EWC/AVV para productos no utilizados
08 01 21* Residuos de decapantes o desbarnizadores

Código de residuos según EWC/AVV para envases
15 01 02 Envases de plástico

Los envases contaminados deberán vaciarse de todos los residuos y, tras una limpieza adecuada, podrán enviarse a una planta de reciclado. Los envases sin limpiar deberán eliminarse de la misma manera que el soporte.

Formatos del producto

A00566	5 l garrafa
A02066	20 l garrafa
A20066	200 l bidón
A10066	1000 l GRG

(ES)

The above information is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this technical data sheet, for storage, processing and disposal. The information cannot be transferred to other products. These are unbinding information.