

Guantes de trabajo de neopreno con acabado rugoso, para un excelente agarre en condiciones húmedas y resbaladizas.

- **Protección avanzada:** Los guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® 08-352 son 100% a prueba de líquidos y protegen contra una amplia gama de productos químicos peligrosos, evitando quemaduras y otras posibles lesiones en el lugar de trabajo.
- **Agarre mejorado:** además, estos guantes de seguridad de resistencia media poseen un acabado texturizado que permite a los usuarios manipular con confianza componentes húmedos y resbaladizos, aumentando la eficacia.
- **Confort elevado:** Gracias a su forro de algodón suave y elástico, los guantes de protección AlphaTec® 08-352 amortiguan la mano y absorben el sudor, evitando las rozaduras.
- **Mayor flexibilidad:** Guantes de trabajo flexibles por diseño, garantizan una mayor destreza y facilitan la manipulación de objetos, al tiempo que garantizan una cómoda colocación y reducción de la fatiga de las manos.



Industrias

- Automotriz
- Químico
- Mercado Postventa Automotriz
- Logística
- Maquinaria y Equipo
- Energía
- Almacenamiento

Aplicaciones

- Mantenimiento & reparación de equipos
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
- Carga y descarga de equipo de procesado
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX
- Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX

Denominado anteriormente: Scorpio™ 08-352

Prestaciones claves

- **Revestimiento de neopreno:** Para garantizar la protección contra líquidos y productos químicos
- **Acabado rugoso:** mayor agarre para optimizar la productividad
- **Forro de punto de algodón Interlock:** para guantes industriales suaves y flexibles

Aceleradores químicos de vulcanización

- Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

Estándares de rendimiento

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3121B

EN ISO 374-1:2016



AKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016



EN 407



X1XXXX



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITU D	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec® 08-352	Liner Material: Algodón indesmallable Coating Material: Neopreno	7, 8, 9, 10	305 / 12	Verde	• 12 pares por caja, 6 cajas por cartón

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.